

LED-Strips

moderne, flexible und vielseitige
Anwendungsmöglichkeiten

für innen und außen

für direkte und indirekte Beleuchtung

Technische Daten

12 und 24 V/DC

4,8 – 9,6 – 14,4 Watt

Lichtfarbe/Kelvin: WW/NW/KW –
2700/4500/6000K

RGB

Lebensdauer: 30.000 Std (L70)

IP20-IP68



Art.Nr.	Bez.	IP	Spannung	W/m	W/RII	Lumen/M	Lumen/RII	Kelvin	CRI	Winkel
12V - 4,8W										
LB1224WWIP65	LED-Strip	IP65	12V/DC	4,8	24	280	1400	2700	80	120
LB1224NWIP65	LED-Strip	IP65	12V/DC	4,8	24	300	1500	4500	80	120
12V - 7,2W										
LB1236IP65RGB	LED-Strip	IP65	12V/DC	7,2	36	-	-	RGB	80	120
LB1236IP65ICRGB	LED-Strip	IP65	12V/DC	7,2	36	Dream color	-	IC-RGB	80	120
12V - 9,6W										
LB1248WWIP65	LED-Strip	IP65	12V/DC	9,6	48	560	2800	2700	80	120
LB1248NWIP65	LED-Strip	IP65	12V/DC	9,6	48	600	3000	4500	80	120
12V - 14,4W										
LB1272WWIP65	LED-Strip	IP65	12V/DC	14,4	72	1200	6000	2700	80	120
LB1272NWIP65	LED-Strip	IP65	12V/DC	14,4	72	1440	7200	4500	80	120
LB1272IP65RGB	LED-Strip	IP65	12V/DC	14,4	72	-	-	RGB	80	120
24V - 14,4W										
LB2472WWIP65	LED-Strip	IP65	24V/DC	14,4	72	870	4350	2700	80	120
LB2472NWIP65	LED-Strip	IP65	24V/DC	14,4	72	950	4750	4500	80	120
Netzteile										
	Typ	IP	Volt	Watt	Amp.					
NT126	Stecker	IP20	12	72	6					
ENT1212	Einbau	IP20	12	12	1					
ENT1218D	Einbau	IP20	12	18	1,5	Dimmbar				
ENT1230	Einbau	IP20	12	30	2,5					
ENT1230D	Einbau	IP20	12	30	2,5	Dimmbar				
ENT1240D	Einbau	IP20	12	40	3,3	Dimmbar				
ENT1250	Einbau	IP20	12	50	4					
ENT12150M	Einbau	IP20	12	150	12,5					
NT12240	Einbau	IP20	12	240	20					
NT12400	Einbau	IP20	12	400	33					
NT243	Stecker	IP20	24	72	3					
ENT2472	Einbau	IP20	24	72	3					
Controller										
	Typ	Art								
EAD300IR	Dimmer	IR	90-240	300		Infrarot				
EAD300IR12V	Dimmer	IR	12	96	8	Infrarot				
ITouch	Dimmer		12-24	36	3	Touch				
FD126Mini	Dimmer	RC	12-24	72	6	Funk				
FD1212Mini	Dimmer	RC	12-24	144	12	Funk				
RGBC1212	Contr.	RGB	12	144	12	Manuell				
FRGBC1212Mini	Contr.	RGB	12	144	12	Funk				
IRRGBC	Contr.	RGB	12	144	12	Infrarot				
RGBAmp	Amp	RGB	12	144	12					
ALU-Profile										
	Typ	Breite	Länge	Zubehör		Abdeckung				
AAP166M	Auf/Einbau	10mm	1000mm	Endkappen, Montageklammern		Opal				
AP451919	Auf/Einbau	19mm	1000mm	Endkappen, Montageklammern		Opal				
EAP257	Einbau	25mm	1000mm	Endkappen		Opal				
Connectoren										
Con2F				Female DC Connector						
Con2M				Male DC Connector						
4PKRGB				4-pol. Kabel						
Con4PKRGB				Fast Connector 4-pol. Kabel						
Con4PRGB				RGB Connector						
ConL2P10				L-Connector 2-pol						
ConL4P10RGB				L-Connector 4-pol RGB						