

# Garten-Park-Straßen-LED

IP65-PAR-Scheinwerfer  
Spritzwasserfest

Corn-Lamps  
110-147lm/W  
1.900-4.500K  
30.000 - 50.000  
Betriebsstunden  
360° Rundstrahlverhalten



## Technische Daten

Typ: PAR20-38 IP65  
7-16 Watt CRI 80 RA

Typ: Cornlamp  
23Watt IP24  
Lebensdauer: 30.000 Std (L70)  
27-125 Watt IP64/65  
Lebensdauer: 50.000 Std (L70)



Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	IP	V	Watt	Lumen	Lichtfarbe	Winkel	CRI
<b>PAR-Serie</b>									
PAR20W30IP65	PAR20	Spot	IP65	230	7	620	3000	30°	80
PAR30W30IP65	PAR30	Spot	IP65	230	12	1.040	3000	30°	80
PAR30W120IP65	PAR30	Flood	IP65	230	12	1.040	3000	120°	80
PAR30W30IP65	PAR38	Spot	IP65	230	15	1.360	3000	30°	80
PAR30W120IP65	PAR38	Flood	IP65	230	15	1.360	3000	120°	80
<b>CornLamp-Serie IP24</b>									
CLE27WW23	CornLamp		IP24	230	23	2370	3200	360°	80
<b>CornLamp-Serie IP64</b>									
CLE27NW27	CornLamp	Epistar	IP64	230	27	2850	4500	360°	85
CLE27NW36	CornLamp	Epistar	IP64	230	36	3770	4500	360°	85
CLE27NW45	CornLamp	Epistar	IP64	230	45	4800	4500	360°	85
CLE27NW54	CornLamp	Epistar	IP64	230	54	5760	4500	360°	85
CLE40NW27	CornLamp	Epistar	IP64	230	27	2850	4500	360°	85
CLE40NW36	CornLamp	Epistar	IP64	230	36	3770	4500	360°	85
CLE40NW45	CornLamp	Epistar	IP64	230	45	4800	4500	360°	85
CLE40NW54	CornLamp	Epistar	IP64	230	54	5760	4500	360°	85
CLE27XW27	CornLamp	Epistar	IP64	230	27	2500	1900	360°	85
CLE27XW36	CornLamp	Epistar	IP64	230	36	3310	1900	360°	85
CLE27XW45	CornLamp	Epistar	IP64	230	45	4220	1900	360°	85
CLE27XW54	CornLamp	Epistar	IP64	230	54	5070	1900	360°	85
CLE40XW27	CornLamp	Epistar	IP64	230	27	2500	1900	360°	85
CLE40XW36	CornLamp	Epistar	IP64	230	36	3310	1900	360°	85
CLE40XW45	CornLamp	Epistar	IP64	230	45	4220	1900	360°	85
CLE40XW54	CornLamp	Epistar	IP64	230	54	5070	1900	360°	85
<b>CornLamp-Serie IP64-E40</b>									
CLE40N80	CornLamp	Samsung	IP64	230	80	10.000	4500	360°	85
CLE40N100	CornLamp	Samsung	IP64	230	100	12.500	4500	360°	85
CLE40N125	CornLamp	Samsung	IP64	230	125	18.400	4500	360°	85
<b>LotusLamp-Serie IP65</b>									
LLE27N30	CornLamp	Samsung Meanwell	IP65	230	30	3750	4500	360°	85
LLE27N40	CornLamp	Samsung Meanwell	IP65	230	40	5000	4500	360°	85
LLE27N40	CornLamp	Samsung Meanwell	IP65	230	50	6250	4500	360°	85
LLE40N30	CornLamp	Samsung Meanwell	IP65	230	30	3750	4500	360°	85
LLE40N40	CornLamp	Samsung Meanwell	IP65	230	40	5000	4500	360°	85
LLE40N50	CornLamp	Samsung Meanwell	IP65	230	50	6250	4500	360°	85