

## LED-Fluter

bis zu 90% weniger Strom  
30.000 – 50.000 Betriebsstunden  
optimal für Parkplätze, Gebäude  
und Schilder  
keine Abstrahlhitze  
ersetzt gängige Halogen-Fluter

### Technische Daten

Technologie: SMD oder COB (Chip On Board)  
Betriebsspannung: 230V 50Hz  
10-200 Watt  
700-20.000 lm  
WW/3000K - NW/4500K  
Abstrahlwinkel: 120°  
Optional: Dimmbar



Art.Nr.	Technik	Spannung	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Winkel	Dimension	Dimm
<b>Extra-Slim Fluter</b>									
XSF10WW	SMD	AC 220-240V	10	630	3000	80	120	120/130/40	Nein
XSF10NW	SMD	AC 220-240V	10	700	4500	80	120	120/130/40	Nein
XSF20WW	SMD	AC 220-240V	20	1.260	3000	80	120	185/185/40	Nein
XSF20NW	SMD	AC 220-240V	20	1.400	4500	80	120	185/185/40	Nein
XSF30WW	SMD	AC 220-240V	30	1.890	3000	80	120	230/230/50	Nein
XSF30NW	SMD	AC 220-240V	30	2.100	4500	80	120	230/230/50	Nein
XSF50WW	SMD	AC 220-240V	50	3.600	3000	80	120	280/280/70	Nein
XSF50NW	SMD	AC 220-240V	50	4.000	4500	80	120	290/290/70	Nein
<b>Slim Fluter</b>									
SF10WW	COB	AC 85-265V	10	900	3000	80	120	157/133/57	Nein
SF10NW	COB	AC 85-265V	10	950	4500	80	120	157/133/57	Nein
SF30WW	COB	AC 85-265V	30	2550	3000	80	120	191/178/67	Nein
SF30NW	COB	AC 85-265V	30	2700	4500	80	120	191/178/67	Nein
SF50WW	COB	AC 85-265V	50	4.200	3000	80	120	226/194/79	Nein
SF50NW	COB	AC 85-265V	50	4.500	4500	80	120	226/194/79	Nein
SF70WW	COB	AC 85-265V	70	5.300	3000	80	120	280/250/158	Nein
SF70NW	COB	AC 85-265V	70	5.600	4500	80	120	280/250/158	Nein
SF100WW	SMD	AC 85-265V	100	7.600	3000	80	120	330/250/158	Nein
SF100WWCM	Cree-SMD Meanwell	AC 85-265V	100	7.600	3000	80	120	330/250/158	Nein
SF100NW	SMD	AC 85-265V	100	8.000	4500	80	120	330/250/158	Nein
SF100NWCM	Cree-SMD Meanwell	AC 85-265V	100	8.000	4500	80	120	330/250/158	Nein
SF150WW	SMD	AC 85-265V	150	11.200	3000	80	120	397/310/158	Nein
SF150WWCM	Cree-SMD Meanwell	AC 85-265V	150	11.200	3000	80	120	397/310/158	Nein
SF150NW	SMD	AC 85-265V	150	12.000	4500	80	120	397/310/158	Nein
SF150NWCM	Cree-SMD Meanwell	AC 85-265V	150	12.000	4500	80	120	397/310/158	Nein
SF200WW	SMD	AC 85-265V	200	14.800	3000	80	120	397/310/158	Nein
SF200WWCM	Cree-SMD Meanwell	AC 85-265V	200	14.800	3000	80	120	397/310/158	Nein
SF200NW	SMD	AC 85-265V	200	16.000	4500	80	120	397/310/158	Nein
SF200NWCM	Cree-SMD Meanwell	AC 85-265V	200	16.000	4500	80	120	397/310/158	Nein